


LED veřejné osvětlení COBRA



Technické parametry svítidla

Značka	TESLUX	TESLUX	TESLUX	TESLUX
Jmenovitý příkon	17W	30W	40W	45W
Typ	TVO40SQ17N	TVO40SQ30N	TVO40SQ40N	TVO40SQ45N
Katalogové číslo *)	TVO40SQ17N	TVO40SQ30N	TVO40SQ40N	TVO40SQ45N
Světelný tok	2100 lm	3700 lm	4440 lm	4800 lm
Rozměry WxLxH	640 x 300 x 100mm	640 x 300 x 100mm	640 x 300 x 100mm	640 x 300 x 100mm
Netto/Brutto (kg)	6,5kg / 7kg	6,5kg / 7kg	6,5kg / 7kg	6,5kg / 7kg
Vstupní napětí	AC 176-264V	AC 176-264V	AC 176-264V	AC 176-264V
Síťová frekvence	47-63Hz	47-63Hz	47-63Hz	47-63Hz
Účinnost PF	> 0,9	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Energetická účinnost	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%
Harmonické zkreslení	THD < 15%	THD < 15%	THD < 15%	THD < 15%
Pracovní teplota	-30° až +50°C	-30° až +50°C	-30° až +50°C	-30° až +50°C
Pracovní vlhkost	10% až 90%	10% až 90%	10% až 90%	10% až 90%
Životnost	50.000 hod.	50.000 hod.	50.000 hod.	50.000 hod.
Materiál konstrukce	hliníková slitina	hliníková slitina	hliníková slitina	hliníková slitina
Spojovací materiál	nerez	nerez	nerez	nerez
Povrchová úprava	prášková barva	prášková barva	prášková barva	prášková barva
Barva konstrukce	šedo-stříbrná	šedo-stříbrná	šedo-stříbrná	šedo-stříbrná
Upevnění svítidla	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm
Naklápěcí držák	integrováný	integrováný	integrováný	integrováný
Třída elektrické izolace	I.	I.	I.	I.
Stupeň krytí	IP66	IP66	IP66	IP66
Napájecí zdroj	PHILIPS	OSRAM	OSRAM (AstroDIM)	OSRAM (AstroDIM)
Typ diod	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG
Stmívání	za příplatek AstroDIM	za příplatek AstroDIM	ano	ano

Prohlášení o shodě a záruka


RoHS	Ano
CE	Ano
Záruka	36 až 60 měsíců

SAMSUNG
CHIPS INSIDE


PHILIPS

OSRAM

optika 70°x140°
4000K




optika 60°x120°
4000K



TESLUX Lighting s.r.o. tel./fax 518 321 220
Mlýnská 326/13 www.teslux.cz
602 00 Brno info@teslux.cz

TESLUX®

LED veřejné osvětlení COBRA TWIN



Technické parametry svítidla


Značka	TESLUX	TESLUX	TESLUX
Jmenovitý příkon	60W	80W	90W
Typ	TVO40SQ60N	TVO40SQ80N	TVO40SQ90N
Katalogové číslo *)	TVO40SQ60N	TVO40SQ80N	TVO40SQ90N
Světelný tok	7400 lm	8880 lm	9600 lm
Rozměry WxLxH	640 x 300 x 100mm	640 x 300 x 100mm	640 x 300 x 100mm
Netto/Brutto (kg)	6,8kg / 7,3kg	6,8kg / 7,3kg	6,8kg / 7,3kg
Vstupní napětí	AC 176-264V	AC 176-264V	AC 176-264V
Síťová frekvence	47-63Hz	47-63Hz	47-63Hz
Účinnost PF	> 0,9	> 0,9	> 0,9
Energetická účinnost	> 90%	> 90%	> 90%
Harmonické zkreslení	THD < 15%	THD < 15%	THD < 15%
Pracovní teplota	-30° až +50°C	-30° až +50°C	-30° až +50°C
Pracovní vlhkost	10% až 90%	10% až 90%	10% až 90%
Životnost	50.000 hod.	50.000 hod.	50.000 hod.
Materiál konstrukce	hliníková slitina	hliníková slitina	hliníková slitina
Spojovací materiál	nerez	nerez	nerez
Povrchová úprava	prášková barva	prášková barva	prášková barva
Barva konstrukce	šedo-stříbrná	šedo-stříbrná	šedo-stříbrná
Upevnění svítidla	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm
Naklápěcí držák	integrováný	integrováný	integrováný
Třída elektrické izolace	I.	I.	I.
Stupeň krytí	IP66	IP66	IP66
Napájecí zdroj	OSRAM (AstroDIM)	OSRAM (AstroDIM)	OSRAM (AstroDIM)
Typ diod	SAMSUNG	SAMSUNG	SAMSUNG
Stmívání	ano	ano	ano

Prohlášení o shodě a záruka


RoHS	Ano
CE	Ano
Záruka	36 až 60 měsíců

SAMSUNG CHIPS INSIDE **OSRAM**

optika 70°x140°
4000K



optika 60°x120°
4000K



TESLUX Lighting s.r.o. tel./fax 518 321 220
Mlýnská 326/13 www.teslux.cz
602 00 Brno info@teslux.cz

TESLUX®