

Teslux Tri Proof Flat 5x2.5mm2

LED

120°

40-60W



OSRAM

bridgelux®

Technické
informácie

Typ	Výkon	Farba svetla	Svetelný tok	Rozmery (d x š x v)	Hmotnosť
TSLX-TPF-120-40-OB	40 W	5000 K	5600 lm	1190 x 75 x 96 mm	1870 g
TSLX-TPF-150-60-OB	60 W	5000 K	8400 lm	1490 x 75 x 97 mm	2260 g

Parametre svietidla

Stupeň krytia:	IP66/IK10
Typ LED diód:	Bridelux
Napájací zdroj:	OSRAM
Vyžarovací uhol:	120°
Farba svetla:	5000 K
Svetelný tok:	140 lm/W
Index podania farieb:	Ra>80
Napájací zdroj:	AC 200 - 240 V
Účinník:	>0,95
Prevádzková teplota:	od -20°C do +50°C
Stmievateľnosť:	-

Životnosť:	50 000 hodín
Záruka:	60 mesiacov

Materiál:	PC
Konektor:	5 pin

Varianty a príslušenstvo

TESLUX, s.r.o.

Bardoňovo 76, 941 49 Bardoňovo
+421 911 354 285, kurak@teslux.sk