

## Teslux Tri Proof Flat 3x1.5mm2

LED

120°

40-60W



Technické  
informácie



PHILIPS

bridgelux®

Typ	Výkon	Farba svetla	Svetelný tok	Rozmery (d x š x v)	Hmotnosť
TSLX-TPF-120-30	30 W	4000 K, 5000 K	4200 lm	1190 x 75 x 96 mm	1870 g
TSLX-TPF-150-45	45 W	4000 K, 5000 K	6300 lm	1490 x 75 x 97 mm	2260 g

### Parametre svietidla

<b>Stupeň krytia:</b>	IP66/IK10
<b>Typ LED diód:</b>	Bridelux
<b>Napájací zdroj:</b>	Philips
<b>Vyžarovací uhol:</b>	120°
<b>Farba svetla:</b>	4000 K
<b>Svetelný tok:</b>	140 lm/W
<b>Index podania farieb:</b>	Ra>80
<b>Napájací zdroj:</b>	AC 200 - 240 V
<b>Účinník:</b>	>0,95
<b>Prevádzková teplota:</b>	od -20°C do +50°C
<b>Stmievateľnosť:</b>	-

<b>Životnosť:</b>	50 000 hodín
<b>Záruka:</b>	60 mesiacov

<b>Materiál:</b>	PC
<b>Konektor:</b>	5 pin

### Varianty a príslušenstvo

TESLUX, s.r.o.

Bardoňovo 76, 941 49 Bardoňovo  
+421 911 354 285, kurak@teslux.sk