

Teslux Downlight

LED

120°

9 W
30 W



CCT
4000K

IP20

Ra
>80

AC
200-240V

CE

PF>0,95

-20°C
+50°C

50 000h

Technické
informácie

Typ	Výkon	Farba svetla	Svetelný tok	Rozmery	Montážny otvor	Hmotnosť
TSLX-DL-130-9	9 W	4000 K, 6000 K	765 lm	130 x 45 mm	110 mm	200 g
TSLX-DL-160-12	12 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	1020 lm	160 x 55 mm	140 mm	250 g
TSLX-DL-195-18	18 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	1530 lm	195 x 65 mm	170 mm	300 g
TSLX-DL-195-24	24 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	2040 lm	195 x 65 mm	170 mm	300 g
TSLX-DL-225-30	30 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	2550 lm	225 x 65 mm	210 mm	350 g

Parametre svietidla

Stupeň krytia:	IP20
Typ LED diód:	SMD5730
Napájací zdroj:	
Vyžarovací uhol:	120°
Farba svetla:	3000, 4000 K, 6000 K
Svetelný tok:	90 lm/W
Index podania farieb:	Ra>80
Napájací zdroj:	AC 200 - 240 V
Účinník:	>0,95
Prevádzková teplota:	od -20°C do +50°C
Stmievateľnosť:	-

Životnosť:	50 000 hodín
Záruka:	36 mesiacov

TESLUX, s.r.o.

Bardoňovo 76, 941 49 Bardoňovo
+421 911 354 285, kurak@teslux.sk