

Teslux Super Series Downlight

LED

120°

5 W
24 W



Technické
informácie

Typ	Výkon	Farba svetla	Svetelný tok	Rozmery	Montážny otvor	Hmotnosť
TSLX-SSDL-96-5	5 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	430 lm	96 x 52 mm	75 - 80 mm	150 g
TSLX-SSDL-114-7	7 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	630 lm	114 x 57 mm	90 - 95 mm	192 g
TSLX-SSDL-140-12	12 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	1080 lm	140 x 57 mm	110 - 115 mm	250 g
TSLX-SSDL-190-18	18 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	1700 lm	190 x 67 mm	155 - 160 mm	300 g
TSLX-SSDL-225-24	24 W	3000 K, 4000 K, 6000 K	2200 lm	225 x 85 mm	185 - 190 mm	350 g

Parametre svetidla

Stupeň krytia:	IP20
Typ LED diód:	SMD2835
Napájací zdroj:	
Vyžarovací uhol:	120°
Farba svetla:	3000, 4000 K, 6000 K
Svetelný tok:	90 lm/W
Index podania farieb:	Ra>80
Napájací zdroj:	AC 200 - 240 V
Účinník:	>0,95
Prevádzková teplota:	od -20°C do +50°C
Stmievateľnosť:	-

Životnosť:	50 000 hodín
Záruka:	36 mesiacov

TESLUX, s.r.o.

Bardoňovo 76, 941 49 Bardoňovo
+421 911 354 285, kurak@teslux.sk